



| | |
|--------|--|
| 製品名 | ホシザキ業務用冷凍庫 |
| 形名 | HF-63ZT |
| 電源 | 单相 100V 50/60Hz 容量0.50kVA(5.0A) |
| 電流 | 運転電流 1.8/1.8A 電動機定格電流 1.5/1.5A 始動電流 -/-A |
| 消費電力 | 電動機定格消費電力 130/130W(力率86/86%) 電熱装置定格消費電力 375W 冷却時消費電力 161/161W 霜取時消費電力 375/375W |
| 放熱量 | 280/280W |
| 電源コード | 2.3m(L形プラグ付) |
| 定格内容積 | 392L |
| 外形寸法 | 幅625×奥行650×高さ1890(~1920)mm |
| 内形寸法 | 幅521×奥行498×高さ1384~1398mm |
| 外装 | ステンレス鋼板、垂鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) |
| 内装 | ステンレス鋼板、ABS樹脂 |
| 断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発泡 |
| 冷却方式 | 強制対流式 |
| 除霜方式 | ヒータ式 |
| 圧縮機 | 全密閉形 出力180W(インバータ) |
| 凝縮器 | フィン&チューブ形 強制空冷式 |
| 冷却器 | フィン&チューブ形 |
| 冷媒 | R134a |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-7℃調節可能 |
| 除霜制御 | マイコン制御 |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線 |
| 冷媒回路保護 | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰) |
| 脚 | 樹脂製90~120mm調整可能 |
| 棚網 | 棚網(3枚)+スノコ(1枚) |
| 製品質量 | 82kg (梱包時 89kg) |
| 梱包 | ダンボール梱包(木製下台) 幅695×奥行742×高さ1938mm |
| 付属品 | ドレンホース1本 |
| 使用条件 | 周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内 |

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード: R161

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-63ZT

| | | | | |
|-------|-----|------------|------|--------|
| 設計 | 製図 | 尺度 | 1/20 | 第3角法 |
| ***** | 作成日 | 2011.02.01 | 図番 | D07539 |
| 改訂日 | | | | 改訂 |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。