



|        |  |
|--------|--|
| 製品名    | ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫   |
| 形名     | HRF-75Z  |
| 電源     | 单相 100V 50/60Hz 容量0.57kVA(5.7A)  |
| 電流     | 運転電流 1.8/1.8A 電動機定格電流 1.5/1.5A<br>始動電流 -/-A  |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 125/125W(力率83/83%)<br>電熱装置定格消費電力 422W<br>冷却時消費電力 151/151W 霜取時消費電力 422/422W |
| 放熱量    | 280/280W   |
| 電源コード  | 2.3m(L形プラグ付)   |
| 定格内容積  | 総内容積585L(冷蔵室289L、冷凍室296L)  |
| 外形寸法   | 幅750×奥行800×高さ1890(～1920)mm   |
| 内形寸法   | 冷蔵室 幅646×奥行592×高さ657～675mm<br>冷凍室 幅646×奥行608×高さ672mm                                 |
| 外装     | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板)<br>フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)                                    |
| 内装     | ステンレス鋼板、ABS樹脂  |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡   |
| 冷却方式   | 冷蔵室 強制対流式<br>冷凍室 強制対流式   |
| 除霜方式   | ヒータ式   |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力180W(インバータ)   |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式  |
| 冷却器    | 冷蔵室 フィン&チューブ形<br>冷凍室 フィン&チューブ形   |
| 冷媒     | R134a  |
| 庫内温度制御 | 冷蔵室 マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能<br>冷凍室 マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能                    |
| 除霜制御   | マイコン制御   |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線   |
| 冷媒回路保護 | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)   |
| 脚      | 樹脂製90～120mm調整可能  |
| 棚網     | 棚網(2枚)+スノコ(2枚)   |
| 製品質量   | 100kg(梱包時109kg)  |
| 梱包     | ダンボール梱包(木製下台) 幅820×奥行892×高さ1938mm  |
| 付属品    | ドレンジョイント一式、ドレンホース2本  |
| 使用条件   | 周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内  |

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: R130

# ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-75Z

|       |            |         |      |
|-------|------------|---------|------|
| 設計    | 製図         | 尺度 1/20 | 第3角法 |
| ***** | 作成日        | 図番      | 改訂   |
| 改訂日   | 2011.02.01 | D07508  | △    |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。